

Beschreibung

Begriff

BB-S&P Belagsarmierung sind vorbituminierte Asphaltarmierungen auf Glas oder Kohlefaserbasis. Diese Belagsarmierungen werden seit Jahren erfolgreich zur Erhöhung der Dauerhaftigkeit von Asphaltbelägen eingesetzt. Die Einlage reduziert Ermüdungsrisse sowie thermische Rissbildung in der Asphaltenschicht und damit den Aufwand an Unterhaltsarbeiten. Dank modernster Applikationstechnik und geschultem Personal werden grössere Behinderungen des Baustellenablaufes vermieden.

Technische Daten

S&P Glasphalt G: 120 / 120 kN
S&P Carbophalt G: 120 / 200 kN
Tagesleistung: Objektabhängig, bis 50'000 m²

Ausmass

Das Ausmass wird entweder bauseits oder von uns erstellt. Die bauseits unterschriebenen Lieferscheine sind gültig. Nachträgliche Beanstandungen werden nicht akzeptiert.

Wichtige Hinweise

Die technischen Merkblätter sind integrierter Bestandteil unserer Angebote.

Die Signalisation ist gemäss den einschlägigen Normen bauseits zu erstellen.

Die Vorreinigung der Belagsoberfläche ist Sache des Auftraggebers.

Bei Anwendung spezieller Art oder unter besonderen Bedingungen ist unser technischer Dienst beizuziehen.

Die vorliegenden Angaben wurden aufgrund unseres derzeitigen Standes von Wissen und Erfahrung auf diesem Gebiet erarbeitet. Wir garantieren die fachgerechte und saubere Ausführung.

Ausführung



BB-S&P Belagsarmierung wird nach dem Applizieren und Brechen der Haftbrücke auf Emulsionsbasis maschinell oder manuell auf die Belagsfläche aufgebracht.

